



MAXXOIL MOTRIX 4T

LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Maxxoil Motrix 4T es una familia de aceites lubricantes diseñados para desarrollar una superior protección a los componentes vitales del tren de potencia de las motocicletas de 4 tiempos modernas. Formulado con una selecta mezcla de aceites básicos de alta refinación y modernos aditivos, proporcionan un sobresaliente nivel de limpieza y protección contra el desgaste del motor. Permite además un buen acoplamiento de los discos del embrague y protege de forma eficiente el conjunto de engranajes. Estos productos cumplen los requisitos de los fabricantes globales de motocicletas y las especificaciones de servicio API SN y JASO MA/MA2.

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Lubricación de motocicletas con motores de 4 tiempos enfriados por aire o por agua y lubricación integrada de motor, transmisión y embrague. Recomendados también para los motores de 4 tiempos de: mototaxis, motokars, triciclos motorizados de carga y cuatrimotos que requieran un lubricante de estas características.

ESPECIFICACIONES

Cumple los requisitos de las especificaciones siguientes:

Motrix 4T SAE 20W-50, API SN, JASO MA/MA2

Motrix 4T SAE 25W-60, API SN, JASO MA/MA2

Motrix 4T SAE 50, API SN, JASO MA

CUALIDADES Y BENEFICIOS

- Más alto nivel de limpieza del motor, eficiente desempeño.
- Eficiente operación del embrague y transmisión de potencia.
- Excelente protección de la transmisión.
- Mejorado rendimiento y óptima respuesta.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico		
Grado SAE	SAE J300	20W-50	25W-60	50
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	149	237	183
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	17.2	23.3	17.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270	125	122	102
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	244	260	260
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-30	-21	-21
TBN mg KOH/g	ASTM D2896	7.4	7.3	7.2
Densidad a 15°C, Kg/L	ASTM D4052	0.877	0.880	0.884

Los valores típicos son valores promedio. Las pequeñas variaciones de cada lote no afectan el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En tanto que el producto se utilice para el propósito para el cual fue diseñado y se observen las recomendaciones de seguridad adecuadas, no se espera que tenga efectos adversos a la salud.

Proteja el medio ambiente. Para la disposición final de lubricantes usados, siga las directrices de la legislación local vigente.



ALMACENAMIENTO

Para conservar la integridad del producto, se recomienda: almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa.