



MAXXOIL ATF III

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Maxxoil ATF III es un fluido de alta calidad diseñado para trabajar en transmisiones automáticas que requieren el cumplimiento de las especificaciones G.M. Dexron® IIIH o Ford Mercon®. Posee una formulación balanceada que proporciona una excelente resistencia a la oxidación, adecuada protección antidesgaste y contra la corrosión, muy buena fluidez a baja temperatura y óptimas propiedades de fricción, para protección general del sistema y una conducción suave.

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda para transmisiones automáticas manufacturadas por General Motors, Ford Motor Company u otros fabricantes que demanden un fluido que cumpla con las especificaciones DEXRON® IIIH, MERCON® o anteriores.

ESPECIFICACIONES

Cumple requisitos de G.M. DEXRON® IIIH y Ford MERCON®.

CUALIDADES Y BENEFICIOS

- Excelente estabilidad a la oxidación permite largos periodos de servicio.
- Adecuada protección contra el desgaste y la corrosión protege la vida de los componentes.
- Alto índice de viscosidad asegura una adecuada película lubricante.
- Excelente fluidez del aceite a bajas temperaturas.
- Óptimas propiedades de fricción, garantiza una eficiente transmisión de potencia.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Color	Visual	Rojo
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	7.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	170
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	216
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-49
Densidad a 15°C, Kg/L	ASTM D4052	0.857

Los valores típicos son valores promedio. Las pequeñas variaciones de cada lote no afectan el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En tanto que el producto se utilice para el propósito para el cual fue diseñado y se observen las recomendaciones de seguridad adecuadas, no se espera que tenga efectos adversos a la salud.

Proteja el medio ambiente. Para la disposición final de lubricantes usados, siga las directrices de la legislación local vigente.

ALMACENAMIENTO

Para conservar la integridad del producto, se recomienda: almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa.